



Produktinformation

11/01

METALLIC „S“

Polymer-Versiegelung

Metallvernetzte Acrylat-Dispersion für alle Hartböden. Extrem strapazierbar, wasser- und abriebfest. Selbstglänzend. Mit guten Verlaufseigenschaften. Exzellente Haftung auf allen grundgereinigten Böden.

Anwendung:

METALLIC „S“ auf den rückstandsfrei gereinigten Boden 1- bis 4-lagig hauchdünn auftragen und jeweils antrocknen lassen. Gute Lüftung (z.B. mittels Gebläse) beschleunigt die Trocknung. Die beschichtete Fläche ist nach dem Auftrocknen sofort begehbar, jedoch erst nach 3 bis 4 Tagen vollständig ausgehärtet.

Abgenutzte Stellen (Laufstraßen) können durch Cleanern (Verdünnung 1:2) nachgebessert werden.

Inhaltsstoffe:

Polyacrylat, Polyethylen, Hilfsstoffe.

Wichtiger Hinweis:

Vor Frost schützen!

Gebinde:

10-l-Kanister

Dieses Merkblatt, das unseren aktuellen Kenntnisstand wiedergibt, dient ausschließlich der unverbindlichen Information und hat nicht die Funktion von Eigenschaftszusicherungen. Es entlastet den Anwender nicht von der jeweiligen Prüfung auf Eignung und optimalen Einsatz unter Beachtung der Verarbeitungshinweise.